CHARISMA® Opal

66076880/11

CHARISMA® Opal

GB Instructions for use
ES Instrucciones de uso
GR Οδηγίες Χρήσης
HR Upute za uporabu
PL Instrukcja obsługi
BR Instruções de uso
RO Instrucțiuni de utilizare
CZ Návod k použití
HU Használati utasítás
TR Kullanma talimatı
SK Návod na použitie
BG Инструкции за употреба
RU Инструкция по применению
CN 使用说明
KR 사용 설명서
TH คำแนะนำในการใช้
AE تعليمات الاستخدام

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Manufacturer:
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)

Made in Germany

Importado e Distribuído no Brasil por
Kulzer South América Ltda.
CNPJ 48.708.010/0001-02
Rua Cenno Sbrighi, 27 – cj. 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010
sac@kulzer-dental.com
Resp. Técnica: Dra. Regiane Marton – CRO 70.705
Nº ANVISA: vide embalagem

CE 0197

CHARISMA® Opal

Instructions for use (GB)

Description:
CHARISMA Opal is a universal, light curing, radio-opaque, Microglass® composite
It is indicated for adhesive, tooth coloured restorations. It is suitable for anterior and posterior applications. The Microglass®-filler system is designed for aesthetic results and durable, high lustre polish restorations.

Composition:
CHARISMA Opal is based on a BIS-GMA matrix and contains 58% filler (by volume), which is:
• Barium aluminium glass (0.02–2 microns) • Highly dispersive silica (0.02–0.07 microns)

Range of application:
• Fillings of the classes I–V according to Black • Shape and shade corrections of teeth (i.e. diastema closure, congenital defects) • Splinting of teeth loosened by trauma or periodontal disease • Restorations of primary teeth • Temporary repairs of porcelain and composite (in combination with an adequate repair-system) • Direct composite veneers • Core build-up

Clinical treatment protocol:
Select an appropriate shade or shade combination with the CHARISMA Opal shade guide prior to placing the rubber dam. This is important because teeth will significantly change colour when desiccated. If the tooth surface being treated is not to be instrumented by a diamond stone, carbide bur, drill or other abrasive instrument, the surface should be cleaned with pumice or a fluoride free polishing paste before restoration is placed. A non-sticking plastic, Teflon coated or gold plated placement instrument (such as the Kulzer Plasmacoat Instrument) is recommended for use in clinically placing, sculpting and shaping the material. CHARISMA Opal filling material should be at room temperature 23°C (73°F), when being processed.
1. The use of a rubber dam (Ivory® or similar) is recommended to control contamination from moisture, blood and saliva.
2. Prepare the cavity according to generally accepted rules for the clinical composite application. Then clean and dry the cavity.
3. Prior to application of CHARISMA Opal into the cavity, pre-treatment of the tooth structure with an adequate enamel/dentine adhesive is mandatory (e.g. GLUMA® adhesives by Kulzer). Once treated with the adhesive, avoid contamination with saliva or blood.
4. Apply CHARISMA Opal to the cavity in thin layers (max. 2 mm) and adapt carefully to the tooth surface or cavity walls. In case of clear discoloration of the underlying tooth or surface being restored, it may be necessary to mask this by using a thin layer of one of the recommended CHARISMA Opal opaque shades first.
5. To avoid excess translucency and achieve an ideal aesthetic result in the case of large class III or IV cavities and anterior tooth reconstruction, it is necessary to utilise a CHARISMA Opal opaque shade in the deepest layers, which can then be covered by the enamel and clear CHARISMA Opal shades.
6. Polymerise CHARISMA Opal in thin layers (max. 2 mm) according to the table below using an acceptable curing light such as the Kulzer Translux® curing unit or any unit with a similar spectrum and light-output (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). During polymerisation, an oxygen inhibited-layer is formed on the surface which should not be touched, contaminated or removed during the build-up phase of the restoration. It serves as chemical connection for any subsequent composite layer that is added.

CHARISMA Opal curing depths and times

	Curing time with QHT curing light	Maximum layer thickness
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (clear opal)	20 s	2 mm
A4, OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark), BL (bleach)	40 s	2 mm

The specifications of Kulzer products are based on extensive measurements in production, research and applications technology. We reserve the right to make slight product changes in the interests of technical progress.
Recommended CHARISMA Opal curing times with Translux curing units or other halogen and LED light curing units.
For Plasma Arc light curing units, the curing time can usually be reduced by 25%.
Note: Curing lights vary greatly in intensity and spectral output. All curing times are minimum times. User should check with the light unit manufacturer and verify its efficacy non-clinically before using in a patient.
7. After final build-up and polymerisation is completed, CHARISMA Opal may immediately be finished and polished. For gross finishing, use diamond burs. Fine finishing and shaping is best accomplished with fine-grained diamond stones and multifluted carbide burs. Proximal surfaces may be finished with abrasive strips. A high final polish can be achieved with flexible, silicone rubber polishing points, cups, discs, or similar. Composite polishing pastes can be applied with polishing brushes and small buffing wheels if desired.

Further recommendations:
• Before using for the first time, please check for damage by visually inspecting. Do not use damaged products. • Close syringe carefully with cap immediately after use. • To avoid waste, after the material has been applied from the syringe, relieve the internal pressure by unscrewing the plunger a quarter turn. • When building up large restorations or those, which require lengthy time to complete, the overhead operating light should temporarily be turned off or aimed away from the working area in order to prevent premature curing of the composite. • The light curing times mentioned above are the minimum times recommended and should not be reduced in order to achieve optimal restoration quality and physical properties of the material. • In the case of deep cavity preparations in close proximity to the pulp or a direct pulpal exposure, cover the dentine or the exposure locally with a calcium hydroxide liner covered with a glass ionomer cement before restoring with CHARISMA Opal. • Do not use eugenol containing materials in or around the cavity preparation being restored, because these may interfere with the proper curing of CHARISMA Opal.

Storage:
• Do not store above 25°C (77°F). Keep out of direct sunlight. Do not use the material after the expiration date.

Precautions:
• Wear suitable gloves (e.g. latex or nitrile). • Avoid skin contact. • Avoid eye contact. In case of contact with eyes rinse with plenty of water with open eyelid and consult an eye specialist. • Do not use CHARISMA Opal in patients, which are allergic against the ingredients of CHARISMA Opal. There is no evidence of allergies but nevertheless allergies to the product cannot be ruled out. • Contains methylacrylate.
• Only to be used by qualified dental personal.

Disclaimer:
Our technical advice, suggestions and recommendations for the use of this product is given in good faith and is based on our own tests and the best available current knowledge. But it is not to be construed as a warranty for use. This also applies where other manufacturer products have been referred to or the proprietary rights of third parties are involved. It does not release you from the obligation to test the products supplied by us as and to determine their final suitability for their intended purpose. The final application, use and processing of these products are beyond our control, and therefore, entirely the responsibility of the user. In the event that it can be shown that our product was delivered to you in a defective or damaged condition, our liability is limited to the replacement value of the goods delivered by us and used by you. We will, of course, provide consistent high quality products within the scope of our quality control standards and General Conditions of Sale and Delivery. Dated: 2017-07

CHARISMA® Opal

Instrucciones de uso (ES)

Descripción:
CHARISMA Opal es un composite universal radioopaco de Microglass® de polimerización por luz
Está indicado para restauraciones adhesivas de la misma coloración que la dentadura natural. Adecuado para aplicaciones anteriores y posteriores. El sistema de relleno Microglass® ha sido diseñado para obtener resultados estéticos y restauraciones con un pulido duradero y muy brillante.

Composición:
CHARISMA Opal se compone de una matriz de BIS-GMA y contiene un 58% de relleno (por volumen), que es:
• Vidrio de bario de aluminio (0,02–2 micras) • Sílice de alta dispersión (0,02–0,07 micras)

Ámbito de aplicación:
• Llenados de las clases I–V según Black • Correcciones morfológicas y de tono de la dentadura (p. ej., cierre de diastemas, defectos congénitos) • Ferulización de dientes con movilidad como consecuencia de traumatismos dentales o de la enfermedad periodontal • Restauraciones de los dientes primarios • Reparaciones temporales de porcelana y composite (en combinación con un sistema de reparación adecuado) • Carillas directas de composite • Reconstrucción de muñones

Protocolo de tratamiento clínico:
Seleccione un tono o combinación de tonos adecuado a la guía de tonos CHARISMA Opal antes de colocar el dique de goma. Esto es importante, ya que, cuando los dientes se sequen, sufrirán un cambio de color considerable. Si a la superficie del diente tratado no se le pueden aplicar instrumentos como piedras diamantadas, limas rotativas de carburo, fresas u otro tipo de instrumental abrasivo, limpie la superficie con una pasta de pulir que no contenga piedra pómez ni flúor antes de realizar la restauración. En el uso clínico, a la hora de colocarlo, esculpirlo y moldearlo, se recomienda utilizar un plástico antiadherente, un instrumento de colocación con revestimiento de teflón o uno chapado en oro (como el instrumento Kulzer Plasmacoat). El material de llenado CHARISMA Opal debe estar a temperatura ambiente 23°C (73°F) durante su procesamiento.
1. Se recomienda utilizar un dique de goma (Ivory® o similar) para controlar la contaminación causada por la humedad, la sangre y la saliva.
2. Prepare la cavidad según las normas generalmente aceptadas para la aplicación clínica de composite. A continuación, limpie y seque la cavidad.
3. Antes de aplicar el material CHARISMA Opal en la cavidad, la estructura del diente se debe tratar previamente con un adhesivo para dentina o esmalte adecuado (p. ej., adhesivos GLUMA® de Kulzer). Una vez tratada con el adhesivo, evite la contaminación debida la saliva o la sangre.
4. Aplique el material CHARISMA Opal en la cavidad en capas finas (de 2 mm como máximo) y adáptelo cuidadosamente a la superficie del diente o a las paredes de la cavidad. Si se da una decoloración clara del diente subyacente o de la superficie que se está restaurando, puede que sea necesario disimularla aplicando primero una fina capa de uno de los tonos opacos CHARISMA Opal recomendados.
5. Para evitar la translucidez excesiva y obtener un resultado estético ideal en caso de grandes cavidades de clase III o IV y de reconstrucción de dientes anteriores, utilice un tono opaco CHARISMA Opal en las capas más profundas, que posteriormente se puede cubrir con esmalte y tonos CHARISMA Opal claros.
6. Polimerice CHARISMA Opal en finas capas (de 2 cm como máximo) de acuerdo con lo indicado en la tabla de abajo y utilice para ello una luz de fraguado adecuada como la unidad de fraguado Kulzer Translux® o cualquier unidad con un espectro y una potencia luminosa similares (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). Al realizar la polimerización, se forma una capa de inhibición por oxígeno que no se puede tocar, contaminar ni retirar mientras se está realizando la restauración. Ésta sirve de conexión química para cualquier capa de composite que se añada posteriormente.

Profundidades y tiempos de fraguado de CHARISMA Opal

	Tiempo de fraguado con luz de polimerización QHT	Grosor máximo de la capa
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (ópalo transparente)	20 s	2 mm
A4, OL (opaco claro), OM (opaco medio), OD (opaco oscuro), BL (blanqueado)	40 s	2 mm

Las especificaciones de los productos Kulzer se basan en mediciones exhaustivas en producción, investigación y tecnología de aplicaciones. Nos reservamos el derecho de realizar pequeñas modificaciones en el producto en aras del progreso técnico.
Tiempos de fraguado recomendados para CHARISMA Opal con unidades de polimerizar Translux u otras unidades de fraguado por luz LED o halógena. En el caso de las unidades de polimerización por luz Plasma Arc, el tiempo de fraguado se puede reducir en un 25%.
Atención: la potencia espectral y la intensidad de las luces de polimerizar varían enormemente. Todos los tiempos de fraguado son tiempos mínimos. El usuario debe comprobarlos con el fabricante de la unidad de luz y verificar su eficacia fuera del uso clínico antes de utilizarla con un paciente.
7. Una vez completadas la colocación y la polimerización, se puede proceder de inmediato al acabado y pulido de CHARISMA Opal. Para un acabado en bruto, utilice limas diamantadas. Los acabados y moldeados de precisión se obtienen mejor con piedras diamantadas de grano fino y con limas rotativas de carburo de ranuras múltiples. El acabado de las superficies proximales se debe realizar con bandas abrasivas. Para obtener un buen pulido final se pueden utilizar puntas flexibles de goma de silicona, copas, discos o similares. Si se desea, las pastas de pulido de composite se pueden aplicar con cepillos de pulir y discos de pulir pequeños.

Otras recomendaciones:
• Antes de utilizarlo por primera vez, realice una inspección visual para comprobar que no haya daños. No utilice productos dañados. • Cierre con cuidado la jeringa con el tapón inmediatamente después de su uso. • Para evitar los residuos, una vez haya aplicado el material con la jeringa, alivie la presión interna desenroscando el émbolo un cuarto de vuelta. • Cuando esté realizando restauraciones grandes, o bien restauraciones que requieran mucho tiempo para ser completadas, apague temporalmente las luces quirúrgicas superiores u oriéntelas hacia una zona distinta de la del área de tratamiento para evitar el fraguado prematuro del composite. • Los tiempos de polimerización de la luz mencionados arriba son los tiempos mínimos recomendados; para obtener una calidad de restauración y unas propiedades físicas del material óptimas, no se deben aplicar tiempos inferiores a los indicados. • En caso de preparaciones de cavidades profundas en las proximidades de la pulpa dental o de exposición directa de esta última, cubra localmente la dentina o la exposición con hidróxido de calcio cubierto con cemento de ionómero de vidrio antes de restaurar con CHARISMA Opal. • No utilice materiales que contengan eugenol en la preparación de la cavidad que esté restaurando, o cerca de ésta, ya que éstos podrían dificultar el fraguado adecuado de CHARISMA Opal.

Almacenamiento:
• No lo almacene a temperaturas superiores a 25°C (77°F). Manténgalo alejado de la luz solar directa. No utilice el material una vez pasada la fecha de caducidad.

Precauciones:
• Utilice guantes adecuados (p. ej., de látex o nitrilo). • Evite el contacto con la piel. • Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante con los párpados abiertos y consulte a un oftalmólogo. • No utilice el material CHARISMA Opal en pacientes alérgicos a sus ingredientes. No existen indicios de alergias al producto, sin embargo tampoco pueden descartarse. • Contiene acrilato de metilo. • Sólo debe ser utilizado por personal odontológico cualificado.

Limitación de responsabilidad:
Nuestros consejos técnicos, sugerencias y recomendaciones para el uso de este producto se dan de buena fe y están basados en nuestras propias pruebas y los mejores conocimientos actuales disponibles. No obstante, no se deben interpretar como una garantía de uso. Esto también tiene validez para las referencias a los productos de otros fabricantes o para todo lo relacionado con los derechos de la propiedad de terceras personas. Esto no le exime de la obligación de probar los productos que le suministremos para constatar si son adecuados para el uso previsto. Nosotros no podemos controlar la aplicación final, el uso y el procesamiento de estos productos, por lo que toda la responsabilidad recae en el usuario. En caso de que se pueda demostrar que nuestro producto se le suministró en estado defectuoso o dañado, nuestra responsabilidad se limita a la restitución del valor de las mercancías suministradas por nosotros y utilizadas por usted. Por supuesto, le suministraremos productos consistentes de alta calidad de acuerdo con los estándares de nuestros controles de calidad y las condiciones generales de venta y distribución. Revisión: 2017-07

CHARISMA® Opal

Οδηγίες Χρήσης (GR)

Περιγραφή:
Το CHARISMA Opal είναι μια γενικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη Microglass®
Ενδείκνυται για συγκολλούμενες αποκαταστάσεις σε απόχρωση οδοντικού χρώματος. Είναι κατάλληλο για πρόσθιες και οπίσθιες εφαρμογές. Το σύστημα υλικού πλήρωσης Microglass® έχει σχεδιαστεί για όμορφα αισθητικά αποτελέσματα και ανθεκτικές αποκαταστάσεις με στίλβωση υψηλής στιλπνότητας.

Σύνθεση:
Το CHARISMA Opal βασίζεται σε μήτρα BIS-GMA και περιέχει υλικό πλήρωσης 58% (κατ' όγκο), που είναι:
• Ύαλος βαρίου-αλουμινίου (0,02–2 μm) • Πυρίτιο υψηλής διασποράς (0,02–0,07 μm)

Φάσμα εφαρμογής:
• Εμφράξεις της τάξης I–V σύμφωνα με τον Black • Διορθώσεις του σχήματος και της απόχρωσης των δοντιών (π.χ. σύγκλειση χάσματος, συγγενείς ανωμαλίες) • Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών λόγω τραύματος ή περιοδοντικής νόσου • Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών • Προσωρινές επιδιορθώσεις πορσελάνης και σύνθετης ρητίνης (σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο σύστημα επιδιόρθωσης) • Άμεσες όψεις σύνθετης ρητίνης • Ανασύσταση κολοβώματος

Πρωτόκολλο κλινικής εφαρμογής:
Επιλέξτε μια κατάλληλη απόχρωση ή συνδυασμό αποχρώσεων από το χρωματολόγιο CHARISMA Opal πριν από την τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί τα δόντια θα αλλάξουν κατά πολύ χρώμα όταν στεγνώσουν. Εάν η οδοντική επιφάνεια του δοντιού προς αποκατάσταση δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία με διαμάντι, φρέζα καρβιδίου, τροχό ή άλλο εργαλείο τροχισμού, η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί με ελαφρόπετρα ή λειαντική πάστα χωρίς φθόριο πριν τοποθετηθεί η αποκατάσταση. Χρησιμοποιείστε ένα μη κολλητικό πλαστικό εργαλείο τοποθέτησης, ή επικαλυμμένο με τεφλόν ή επίχρυσο (όπως το εργαλείο Plasmacoat της Kulzer) για την τοποθέτηση, λάξευση και διαμόρφωση του υλικού. Το εμφρακτικό υλικό CHARISMA Opal θα πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου 23°C (73°F), όταν υποβάλλεται σε επεξεργασία.
1. Συνιστάται η χρήση ελαστικού απομονωτήρα (Ivory® ή παρόμοιου) για τον έλεγχο της μόλυνσης από υγρασία, αίμα ή σίελο.
2. Προετοιμάστε την κοιλότητα σύμφωνα με τους γενικώς αποδεκτούς κανόνες για την κλινική εφαρμογή σύνθετων ρητινών. Κατόπιν καθαρίστε και στεγνώστε την κοιλότητα.
3. Πριν από την εφαρμογή του CHARISMA Opal στην κοιλότητα, είναι υποχρεωτική η προεπεξεργασία της δομής του δοντιού με κατάλληλο συγκολλητικό παράγοντα αδαμαντίνης/οδοντίνης (π.χ. συγκολλητικά GLUMA® της Kulzer). Μετά την επεξεργασία με το συγκολλητικό παράγοντα, αποφύγετε τη μόλυνση από σίελο ή αίμα.
4. Εφαρμόστε το CHARISMA Opal στην κοιλότητα σε λεπτά στρώματα (μέγ. 2 mm) και προσαρμόστε το προσεκτικά στην επιφάνεια του δοντιού ή στα τοιχώματα της κοιλότητας. Στην περίπτωση έντονου αποχρωματισμού του υποκείμενου δοντιού ή της επιφάνειας προς αποκατάσταση, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η κάλυψη με χρήση πρώτα ενός λεπτού στρώματος μιας από τις συνιστώμενες αδιαφανείς αποχρώσεις CHARISMA Opal.
5. Για την αποφυγή υπερβολικής διαφάνειας και την επίτευξη ενός ιδανικού αισθητικού αποτελέσματος, στην περίπτωση μεγάλων κοιλοτήτων τάξης III ή IV και ανακατασκευής πρόσθιων δοντιών, είναι απαραίτητη η χρήση μιας αδιαφανούς απόχρωσης CHARISMA Opal στα βαθύτερα στρώματα, που μπορούν κατόπιν να καλυφθούν από τις αποχρώσεις αδαμαντίνης και ανοιχτές αποχρώσεις CHARISMA Opal.
6. Πολυμερίστε το CHARISMA Opal σε λεπτά στρώματα (μέγ. 2 mm) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα με χρήση μιας αποδεκτής συσκευής φωτοπολυμερισμού, όπως η μονάδα πολυμερισμού Kulzer Translux ® ή οποιαδήποτε μονάδα με αντίστοιχο φάσμα και ένταση φωτός (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). Κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού, σχηματίζεται στην επιφάνεια ένα απολυμέριστο στρώμα αναστολής οξυγόνου που δεν πρέπει να αγγιχτεί, να μολυνθεί ή να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της φάσης χτισίματος της αποκατάστασης. Το στρώμα αυτό χρησιμεύει ως χημικός δεσμός για οποιαδήποτε επακόλουθα στρώματα συνθέτων υλικών προστεθούν.

Tabela de tempos de polimerização e espessuras de camada do CHARISMA Opal

	Tempo de polimerização com luz de halogénio	Espessura máxima de camada
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO	20 s	2 mm
A4, OL, OM, OD, BL	40 s	2 mm

As especificações dos produtos Kulzer são resultados de análises extensivas em tecnologia de produção, pesquisa e aplicações. Reservamo-nos o direito de realizar pequenas alterações nos produtos, no interesse do progresso tecnológico.
O tempo recomendado de fotopolimerização para CHARISMA Opal refere-se ao fotopolimerizador Translux ou outros fotopolimerizadores de luz halógena ou LED. De um modo geral, ao utilizar aparelhos de luz Plasma, o tempo de fotopolimerização pode ser reduzido em 25%.
Nota: As lâmpadas de fotopolimerização variam bastante em intensidade e emissão de espectro. Todos os tempos de fotopolimerização são tempos mínimos. O profissional deve verificar as instruções dos fabricantes destes aparelhos e checar sua eficácia em situações não clínicas antes de os utilizar em pacientes.
7. Após a conclusão e fotopolimerização da restauração, a CHARISMA Opal pode ser imediatamente acabada e polida. Para o acabamento geral, utilize pontas diamantadas. Um melhor acabamento e escultura podem ser obtidos com pontas diamantadas de granulação fina e brocas carbide multilaminadas. As superfícies proximais podem ser acabadas com tiras abrasivas. O polimento final pode ser realizado com pontas, discos, taças de borracha/silicone flexíveis. Se desejado, pastas para polimento de resina composta podem ser aplicadas com escovas e pequenos discos para polimento.

Recomendações adicionais:
• Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que não há danos, inspecionando visualmente. Não utilize produtos violados ou danificados. • Tampe cuidadosamente a seringa, imediatamente após sua utilização. • Para evitar desperdício, depois de aplicar o material, alivie a pressão interna da seringa, girando o êmbolo um quarto de volta. • Em caso de restaurações extensas, ou naquelas que requerem mais tempo para concluir, a luz do refletor deve ser temporariamente desligada ou desviada da área de trabalho, de forma a prevenir uma fotopolimerização precoce da resina composta. • Os tempos de fotopolimerização acima indicados são os mínimos recomendados e não devem ser reduzidos, de forma a se manter a qualidade e as propriedades físicas ideais do material de restauração. • No caso de cavidade profunda, com proximidade à polpa ou exposição pulpar direta, realize o forramento da dentina ou da exposição pulpar com uma base de hidróxido de cálcio recoberta por cimento de ionômero de vidro, antes de efetuar a restauração com CHARISMA Opal. • Não utilize materiais que contenham eugenol nas proximidades ou cavidades a serem restauradas com CHARISMA Opal, uma vez que estes materiais podem interferir na polimerização adequada da mesma.

Armazenamento:
• Não armazenar o produto em temperaturas superiores a 25°C (77°F). Manter fora de exposição à luz solar direta. Não utilizar o material após vencido o prazo de validade.

Precauções:
• Utilizar luvas apropriadas (p.ex.: látex ou nitrilo). • Evitar o contato com a pele. • Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um oftalmologista. • Não utilizar a CHARISMA Opal em pacientes alérgicos a qualquer um dos seus componentes. Não existem evidências de episódios de alergia, no entanto, não se podem excluir eventuais alergias ao produto. • Contem metilacrilato. • Uso exlusivo por profissional qualificado em Odontologia.

Limitação de responsabilidade:
A nossa indicação técnica, sugestões e recomendações para o uso deste produto são prestadas de boa-fé e se baseiam em testes próprios e conhecimentos atualmente disponíveis. Contudo, não devem ser consideradas como garantia de utilização. Isto aplica-se também a produtos de outros fabricantes que tenham sido mencionados ou aos direitos de propriedade de terceiros envolvidos. Estes não isentam a obrigação de testar os produtos por nós fornecidos para determinar sua adequação ao uso pretendido. A aplicação final, a utilização e o processamento destes produtos estão além de nosso controle e, por conseguinte, são da inteira responsabilidade do operador. Caso nosso produto tenha sido fornecido em condições defeituosas ou danificado, a nossa responsabilidade limita-se ao valor de substituição do mesmo. Obviamente, forneceremos produtos de alta qualidade dentro de nossos padrões de controle de qualidade e Condições Gerais de Venda e Fornecimento. Última revisão: 2017-07

CHARISMA® Opal

Upute za uporabu (HR)

Opis:
CHARISMA Opal je univerzalan, svijetlosnopolimerizirajući, rentgenski neproziran Microglass® kompozit
Predviđen je za adhezivne restauracije potamnjelih zuba. Pogodan je za prednje i zadnje aplikacije. Microglass® sustav za punjenje dizajniran je za estetske rezultate i za izdržljive, sjajne polirane restauracije.

Sustav:
CHARISMA Opal je temeljen na BIS-GMA matrici i sadrži 58% punila i to:
• barij -aluminijskog stakla (0,02–2 mikrona) • visoko dispenziran silicij (0,02–0,07 mikrona)

Područja primjene:
• Ispune kaviteta od I–V po Black-u • Za korekcije oblika i boje zuba. (npr. zatvaranje dijasteme, urođene defekte) • Imobilizacija traumatiziranih, rasklimanih zubi • Restauracije mliječnih zuba • Privremeni popravci porculana i kompozita (u kombinaciji s odgovarajućim sustavom popravka) • Izravne kompozitne ljuskice • Izgrađivanje baze

Način primjene:
Odaberite odgovarajuću boju ili kombinaciju boja iz CHARISMA Opalove palete boja, prije početka tretmana i dok su zubi još vlažni. Ovo je važno zato što će zubi znatno promijeniti boju kada su dehidrirani. Ukoliko površina zuba koji se liječi neće biti obrađena brusnim sredstvom, preporučuje se čišćenje zuba pastom koja ne sadrži fluorid. Za primjenu CHARISMA Opala najbolje će poslužiti Kulzer Plasmacoat-instrument (prekriven zlatom) ili instrumenti prekriveni teflonom ili plastikom, koji se ne lijepe. Prilikom upotrebe, kompozit CHARISMA Opal treba biti sobne temperature 23°C (73°F).
1. Upotreba gumene plahtice (Ivory® ili slične) preporučuje se za kontrolu kontaminacije vlagom, krvlju ili slinom.
2. Kavitet treba pripremiti sukladno općim pravilima za kompozitne restauracije. Očistite i osušite kavitet.
3. Prije unosa CHARISMA Opal-a u kavitet, potrebno je aplicirati odgovarajući adhezijski sustav (npr. GLUMA® adheziv Kulzer-a). Kad je tretiran adhezivom, izbjegavajte kontaminaciju slinom ili krvlju.
4. Nanesite u kavitet CHARISMA Opal u tankim slojevima (najviše 2 mm) i pažljivo prilagodite površini zuba ili stijenkama kaviteta. U slučaju vidne diskoloracije zuba ili površine koja se restaurira, možda će biti neophodno prikrivanje tankim slojem jednog od preporučenih CHARISMA Opal neprozirnih nijansi.
5. Kako biste izbjegli preveliko osvjetljenje i postigli idealne estetske rezultate u slučaju velikih karijesa klase III ili IV i rekonstrukcije prednjeg zuba, neophodno je koristiti CHARISMA Opal neprozirne boje u najdubljim slojevima, što se poslije može prekriti caklinom ili prozirnim CHARISMA Opal bojama.
6. Polimerizirajte CHARISMA Opal u tankim slojevima (najviše 2 mm) prema donjoj tablici, upotrebom odgovarajućeg polimerizirajućeg svijetla, kao što je Kulzer Translux® polimerizacijska svijetiljka ili bilo koji uređaj koji koristi sličan spektrum i svjetlosnu snagu (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). Tijekom polimerizacije, na površini se oblikuje kisikom inhibirani sloj kojeg ne treba dirati, kontaminirati ili uklanjati tijekom restauracije. On služi kao kemijska veza sa bilo kojim slijedećim kompozitnim slojem.

Tablica duljine osvjetljavanja CHARISMA Opal-a

	Vrijeme osvijetljavanja s QHT polimerizacijskim svijetlom	Najveća debljina sloja
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (bezbojni opal)	20 s	2 mm
A4, OL (neproziran svijetao), OM (srednje neproziran), OD (neproziran taman), BL (izbijeljen)	40 s	2 mm

Specifičnosti Kulzer proizvoda temeljene su na opsežnim mjerenjima tijekom proizvodnje, istraživanja i primjene tehnologije. Zadržavamo pravo na neznatne promjene proizvoda, ako je to u interesu tehnološkog napretka.
Preporučeno vrijeme osvijetljavanja Translux polimerizacijskim uređajima ili drugim halogenim LED svijetlosnopolimerizacijskim uređajima. Za Plasma Arc svjetlosnopolimerizirajuće uređaje, vrijeme polimerizacije može biti smanjeno za 25%.
Napomena: Intenzitet i spektralni rezultat polimerizacijskih svjetla varira. Sva polimerizacijska vremena su minimalna vremena. Preporučamo provjeru kod proizvođača svjetlosnog uređaja i neklinički potvrdu djelotvornosti prije upotrebe na pacijentu.
7. Nakon izrade i polimerizacije ispuna, CHARISMA Opal se može završiti i polirati. Za grubu obradu može se koristiti dijamantno svrdlo. Fino završavanje i oblikovanje najbolje se postiže dijamantnim kamenjem ili karbitnim svrdlom visoke finoće. Srednja površina može se završti abrazivnim trakama. Najbolje završno poliranje dobiva se fleksibilnim silikonskim gumenim polirnim sredstvima u obliku čašica, diskova ili sličnо. Paste za poliranje kompozita mogu se staviti na četkice za poliranje, ako to želite.

Daljnje preporuke:
• Prije prve upotrebe, pregledajte proizvod. Nemojte koristiti oštećene proizvode. • Zatvorite štrcaljku pažljivo poklopcem odmah poslije upotrebe. • Kako biste izbjegli uzaludno trošenje, nakon upotrebe materijala iz štrcaljke , popustite unutrašnji pritisak odvrtanjem čepa za četvrtinu. • Kada radite veliku restauraciju ili za one za koje je potrebno dosta vremena da se završe, operacijsko svjetlo treba privremeno isključiti ili ga usmjeriti dalje od mjesta gdje se radi, kako bi se spriječila prijevremena polimerizacija kompozita. •

Tempos e espessuras de camada para fotopolimerização de CHARISMA Opal

	Tempo de fotopolimerização com luz de halógeno-quartzo-tungsténio (QHT)	Espessura máxima da camada
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (Clear Opal – transparente opalescente)	20 sek.	2 mm
A4, OL (Opaque Light – opaca clara), OM (Opaque Medium – opaca média), OD (Opaque Dark – opaca escura), BL (Bleach – para dentes clareados)	40 sek.	2 mm

As especificações para os produtos Kulzer são resultados de análises extensivas em tecnologia de produção, pesquisa e aplicações. Reservamo-nos o direito de realizar pequenas alterações nos produtos, no interesse do progresso tecnológico.
O tempo recomendado de fotopolimerização para CHARISMA Opal refere-se ao fotopolimerizador Translux ou outros fotopolimerizadores de luz halógena ou LED. De um modo geral, ao utilizar aparelhos de luz Plasma, o tempo de fotopolimerização pode ser reduzido em 25%.
Nota: As lâmpadas de fotopolimerização variam bastante em intensidade e emissão de espectro. Todos os tempos de fotopolimerização são tempos mínimos. O profissional deve verificar as instruções dos fabricantes destes aparelhos e checar sua eficácia em situações não clínicas antes de os utilizar em pacientes.
7. Após a conclusão e fotopolimerização da restauração, a CHARISMA Opal pode ser imediatamente acabada e polida. Para o acabamento geral, utilize pontas diamantadas. Um melhor acabamento e escultura podem ser obtidos com pontas diamantadas de granulação fina e brocas carbide multilaminadas. As superfícies proximais podem ser acabadas com tiras abrasivas. O polimento final pode ser realizado com pontas, discos, taças de borracha/silicone flexíveis. Se desejado, pastas para polimento de resina composta podem ser aplicadas com escovas e pequenos discos para polimento.

Recomendações adicionais:
• Antes de utilizar o produto pela primeira vez, certifique-se de que não há danos, inspecionando visualmente. Não utilize produtos violados ou danificados. • Tampe cuidadosamente a seringa, imediatamente após sua utilização. • Para evitar desperdício, depois de aplicar o material, alivie a pressão interna da seringa, girando o êmbolo um quarto de volta. • Em caso de restaurações extensas, ou naquelas que requerem mais tempo para concluir, a luz do refletor deve ser temporariamente desligada ou desviada da área de trabalho, de forma a prevenir uma fotopolimerização precoce da resina composta. • Os tempos de fotopolimerização acima indicados são os mínimos recomendados e não devem ser reduzidos, de forma a se manter a qualidade e as propriedades físicas ideais do material de restauração. • No caso de cavidade profunda, com proximidade à polpa ou exposição pulpar direta, realize o forramento da dentina ou da exposição pulpar com uma base de hidróxido de cálcio recoberta por cimento de ionômero de vidro, antes de efetuar a restauração com CHARISMA Opal. • Não utilize materiais que contenham eugenol nas proximidades ou cavidades a serem restauradas com CHARISMA Opal, uma vez que estes materiais podem interferir na polimerização adequada da mesma.

Armazenamento:
• Não armazenar o produto em temperaturas superiores a 25°C (77°F). Manter fora de exposição à luz solar direta. Não utilizar o material após vencido o prazo de validade.

Precauções:
• Utilizar luvas apropriadas (p.ex.: látex ou nitrilo). • Evitar o contato com a pele. • Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um oftalmologista. • Não utilizar a CHARISMA Opal em pacientes alérgicos a qualquer um dos seus componentes. Não existem evidências de episódios de alergia, no entanto, não se podem excluir eventuais alergias ao produto. • Contem metilacrilato. • Uso exlusivo por profissional qualificado em Odontologia.

Limitação de responsabilidade:
A nossa indicação técnica, sugestões e recomendações para o uso deste produto são prestadas de boa-fé e se baseiam em testes próprios e conhecimentos atualmente disponíveis. Contudo, não devem ser consideradas como garantia de utilização. Isto aplica-se também a produtos de outros fabricantes que tenham sido mencionados ou aos direitos de propriedade de terceiros envolvidos. Estes não isentam a obrigação de testar os produtos por nós fornecidos para determinar sua adequação ao uso pretendido. A aplicação final, a utilização e o processamento destes produtos estão além de nosso controle e, por conseguinte, são da inteira responsabilidade do operador. Caso nosso produto tenha sido fornecido em condições defeituosas ou danificado, a nossa responsabilidade limita-se ao valor de substituição do mesmo. Obviamente, forneceremos produtos de alta qualidade dentro de nossos padrões de controle de qualidade e Condições Gerais de Venda e Fornecimento. Última revisão: 2017-07

CHARISMA® Opal

Instrukcja obsługi (PL)

Opis:
CHARISMA Opal to uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt Microglass® dający kontrast na zdjęciu rentgenowskim
Jest wskazany do estetycznej, adhezyjnej odbudowy zębów. Nadaje się do odbudowy zębów przednich i bocznych. System wypełniacza Microglass® daje dobre efekty kosmetyczne i trwałe wypełnienia dające się dobrze polerować na wysoki połysk.

Skład:
Kompozyt CHARISMA Opal oparty jest na żywicy BIS-GMA i zawiera 58% (objętościowo) wypełniacza:
• Szkło barowo-aluminiowe (0,02–2 mikronów) • Krzemionka o wysokim stopniu rozdrobnienia (0,02–0,07 mikrona)

Zakres zastosowań:

CHARISMA® Opal

Használati utasítás (HU)

Leírás:
A CHARISMA Opal univerzális, fényre kötő, röntgenárnyékot adó Microglass® kompozit
Indikációs területe az adhezív technikával végzett, fogszínű restaurációk készítése. Egyaránt alkalmazható front és moláris területen. A Microglass® töltőanyag rendszert esztétikus, magas fényre polírozható, egyben tartós restaurációkhoz tervezték.

Összetétel:
A CHARISMA Opal kompozit BIS-GMA mátrixot és 58%(v/v) töltőanyagot tartalmaz, amely:
• Bárium alumínium üveg (0,02–2 mikron szemcseméret) • Nagy diszperzitású szilikát (0,02–0,07 mikronos szemcseméret)

Alkalmazási terület:
• Black I.–V. osztályú kavitások ellátása • Formai és színbeli korrekciók (pl. diasztémazárás, kongenitális fogrendellenességek ellátása) • Trauma vagy periodontális betegség következtében meglazult fogak sínezése • Tejfogak restaurációja • Ideiglenesen porcelán, kompozit javítása (a megfelelő javítórendszerrel kombinálva) • Direkt kompozit héjak • Csonkfelépítés

Klinikai alkalmazási protokoll:
Mielőtt felhelyezné a nyálrekeszt, válasszon ki megfelelő színt vagy színkombinációt a CHARISMA Opal fogszínkulcs alapján. Ez azért fontos, mert a leszárított fogfelszínek színe jelentősen megváltozik. Ha a fogfelszín preparálásánál nem alkalmaznak gyémánt- vagy karbidfúrót, illetve más csiszolóeszközt, akkor a fog felszínét habkővel vagy fluoridmentes csiszolópasztával kell megtisztítani, mielőtt a restauráció a helyére kerülne. Az anyag klinikai beillesztéséhez, formázásához és alakításához tapadásmentes müanyag, teflon bevonatú vagy arannyal futtatott tömőműszerek (például a Kulzer Plasmacoat) alkalmazása ajánlott. A CHARISMA Opal tömőanyaggal szobahőmérsékleten javasolt dolgozni 23°C (73°F).
1. Az ideális eredmény eléréséhez nyálrekesz (Ivory vagy hasonló) használata ajánlott, mely megakadályozza a nedvesség, a vér és a nyál okozta szennyeződést.
2. A kompozit alkalmazására vonatkozó általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően készítse elő a kavitást. Ezt követően tisztítsa ki, és szárítsa meg az üreget.
3. Mielőtt a CHARISMA Opal tömőanyagot a kavitásba helyezné, a fogat egy megfelelő zománc/dentin bonddal (pl. GLUMA® bondanyagok a Kulzer-től) elő kell kezelni. A bondanyag felvitele után a nyál- és vérszennyeződés kerülendő.
4. Hordja fel a CHARISMA Opal tömőanyagot vékony rétegben (max. 2 mm), és gondosan adaptálja a fog vagy a kavitás felszínéhez. Ha a kavitás alján lévő dentin elszíneződött, szükség lehet annak eltakarására. Ehhez először alkalmazza vékony rétegben a CHARISMA Opal ajánlott opáker termékeinek egyikét.
5. A túlzott transzparencia elkerülése, illetve az ideális esztétikai eredmény érdekében a III. és IV. osztályú, nagy kiterjedésű üregeknél, vagy más front területen történő restaurációnál CHARISMA Opal típusú átlátszatlan dentinárnyalatot kell használni a legmélyebb rétegekben, majd ha szükséges, ezt lehet fedni CHARISMA Opal zománc- és élszín anyaggal.
6. A vékony CHARISMA Opal rétegek (max. 2 mm) polimerizációjához megfelelő polimerizációs lámpát kell használni, mint például a Kulzer Translux, vagy hasonló spektrumú és fényerejű eszköz (> 400mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). A polimerizáció során az anyag felszínén oxigén-inhibíciós réteg keletkezik, amit a restauráció kialakítása közben megérinteni, beszennyezni vagy eltávolítani nem szabad. Ez a réteg biztosítja a kémiai kapcsolatot az esetlegesen utána következő kompozit rétegekkel.

CHARISMA Opal réteg vastagságok és kötésidők

	Kötési idő QHT polimerizációs lámpával	Maximális rétegvastagság
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (átlátszó opál)	20 mp	2 mm
A4, OL (világos opak), OM (közepes opak), OD (sötét opak), BL (fehéritett)	40 mp	2 mm

A Kulzer termékek specifikációi a gyártás során végzett kiterjedt méréseken, kutatáson és alkalmazási technológián alapulnak. Fenntartjuk a jogot a termékek csekély mértékű változtatására a technikai fejlődés érdekében.

Javasolt CHARISMA Opal kötési idők Translux polimerizációs lámpával, vagy más, halogén vagy LED fényforrású lámpával. Plazmaíves polimerizációs lámpa használatánál a kötési idő általában 25%-kal csökken.
Megjegyzés: A polimerizációs lámpák fényereje és spektruma nagymértékben eltérhet. Az összes kötési idő minimum érték. A felhasználónak ellenőriznie kell a polimerizációs lámpa gyártójának utasításait, és használat előtt nem-klinikai körülmények között meg kell bizonyosodnia annak hatékonyságáról.
7. Az utolsó réteg felépítése és polimerizációja után a CHARISMA Opal kompozit azonnal finírozható és polírozható. A kidolgozás első lépésében használjon gyémántfejű fúrót. A finírozásra és polírozásra legjobban finomszemcsés gyémántkő és sokélű karbid fúró alkalmas. Az approximális területek csiszoló csíkokkal simíthatók el. A befejező magasfényű polírozáshoz rugalmas, szilikongumi polírozó fejek (poén, harang, tárcsa vagy hasonlók) használata javasolt. Kompozit polírozó paszták felvitele polírozó kefékkel vagy kisméretű polírozó koronggal is elvégezhető, szükség szerint.

További előírások:
• Első használat előtt megtekintéssel ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Sérült terméket ne használjon fel. • A tubust használat után azonnal gondosan zárja vissza. • Miután a tubusból kinyomta a megfelelő mennyiségű anyagot, a pazarlás elkerülése érdekében egy negyed fordulatot csavarja vissza a dugattyút, csökkentve ezzel a belső nyomást a tubusban. • A kompozit idő előtti megkötését megelőzendő, a nagyobb – vagy hosszabb elkészülési időt igénylő – restaurációk felépítésénél a kezelőegység lámpáját időlegesen ki kell kapcsolni, vagy el kell fordítani a munkaterületről. • A fenti táblázatban felsorolt kötési idők minimális megvilágítási időt jelentenek, ezért a restauráció minősége, illetve az anyag ideális fizikai tulajdonságainak elérése érdekében nem szabad a megvilágítási időt csökkenteni. • Mély kavitás ellátásánál, továbbá direkt és indirekt pulpasapkázásnál, alkalmazzon az érintett területen vékony rétegben kálcium-hidroxid alábélelést, majd fedje azt üvegionomer cementtel, mielőtt CHARISMA Opal kompozittal dolgozna. • Tilos eugenol tartalmú anyagokat alkalmazni a restauráció előtt álló preparált üregben vagy annak környékén, mert azok meggátolhatják a CHARISMA Opal kompozit megfelelő kötését.
Tárolás:
• Legfeljebb 25°C (77°F)-os hőmérsékleten tárolandó. Az anyag közvetlen napfénytől védve tartandó. Ne használja fel az anyagot a szavatossági idő lejárta után.
Óvintézkedések:
• Viseljen megfelelő védőkesztyűt (pl. latex vagy nitril)! • Az anyag bőrre ne kerüljön! Amennyiben a tömőanyag szembe jutott, mossa ki bő vízzel, nyitva tartva a szemhéjat, majd forduljon szemész szakorvoshoz! • Ne használja a CHARISMA Opal kompozitot olyan páciensnél, aki allergiás az anyag bármely összetevőjére. Igazolt allergiás eset nem ismert, de a terméket szembeni túlérzékenység nem zárható ki. • Metilakrilátot tartalmaz. **• Kizárólag professzionális fogászati felhasználásra!**
Felelősségnyilatkozat:
A termék használatára vonatkozó technikai tanácsaink, javaslataink és ajánlásaink saját tesztjeinken, és a jelenleg rendelkezésre álló legnaprakészebb információkon alapulnak. A használati útmutató ennek ellenére nem tekinthető az alkalmazásra vonatkozóan garanciának. Ugyanez vonatkozik a leírásban hivatkozott egyéb gyártók termékeire, vagy az érintett harmadik személy márkajogaira. Az útmutató nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy kipróbálja az általunk forgalmazott terméket, és meggyőződjön arról, hogy az megfelel-e tervezett felhasználás céljára. Termékeink felhasználását, alkalmazását és feldolgozását nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a felelősség teljes egészében a felhasználóra hárul. Abban az esetben, ha termékünket hiányosan vagy sérülten kapja meg, cégünk csak a kiszállított termék cseréje erejéig köteles megtéríteni a kárt. Természetesen, megbízhatóan kiváló minőségű termékekkel állunk vásárlóink rendelkezésére, melyek megfelelnek saját minőségbiztosítási szabványainknak, illetve az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeknek.
Kiadás dátuma: 2017-07

CHARISMA® Opal

Kullanma talimatı (TR)

Tanım:
CHARISMA Opal çok amaçlı, ışıkla sertleşen, radyoopak, Microglass® bir kompozittir
Diş rengi, adeziv restorasyonlarda kullanılır. Anterior ve posterior uygulamalar için uygundur. Microglass® filler sistemi estetik sonuçlar ve dayanıklı, çok parlak polisajlı restorasyonlar için tasarlanmıştır.

Bileşimi:
CHARISMA Opal, BIS-GMA matriks esaslı olup 58% oranında (hacim olarak) aşağıdaki doldurucuları ihtiva eder:
• Baryum alüminyum cam (0,02–2 mikron) • Yüksek yayılımlı silika (0,02–0,07 mikron)

Uygulama yerleri:
• Black sınıflandırmasına göre sınıf I–V dolgular • Dişlerin şekil ve renklerinin düzeltilmesi (örn. diastema kapatılması, konjenital defektler) • Travma veya periodontal hastalık nedeniyle lükse olan dişlerin splintlenmesi • Süt dişlerinin restorasyonları • Porselen ve kompozitin geçici olarak onarılması (uygun bir onarım sistemi ile birlikte) • Direkt kompozit veneer yapımı • Kor yapımı

Klinik tedavi protokolü:
Rubber dam'i yerleştirmeden önce CHARISMA Opal renk kılavuzuyla uygun bir renk veya renk kombinasyonu seçiniz. Dişler kurudukları zaman renkleri önemli ölçüde değişeceği için bu renk seçim işlemi önemlidir. Tedavi edilecek diş yüzeyine elmas frez, karbid frez, frez veya başka bir aşındırıcı aletle işlem yapılmayacaksa, restorasyonun yerleştirilmesinden önce yüzey ponza veya florür içermeyen bir polisaj patı ile temizlenmelidir. Malzemenin klinik olarak yerleştirilmesi, düzeltilmesi ve şekillendirilmesinde yapışmayan plastik, teflon kaplı veya altın kaplı bir yerleştirme aleti (örneğin Kulzer Plasmacoat) kullanılması tavsiye edilir. CHARISMA Opal dolgu maddesi işlem uygulanırken oda sıcaklığında 23°C (73°F) olmalıdır.
1. Nem, kan ve tükürükle kontaminasyonunu önlemeye yönelik olarak rubber dam (Ivory® veya benzeri) kullanılması tavsiye edilir.
2. Kaviteyi klinik kompozit uygulamasında genel kabul görmüş kurallara uygun şekilde prepare ediniz. Daha sonra temizleyip kurutunuz.
3. CHARISMA Opal'in kaviteye uygulanmasından önce diş yüzeyinde uygun bir mine/dentin adezivin kullanılması zorunludur (örn. Kulzer'in GLUMA® adezivleri). Adeziv uygulandıktan sonra tükürük veya kanla kontaminasyonunu engelleyiniz.
4. CHARISMA Opal'i kaviteye ince tabakalar (maks. 2 mm) halinde uygulayınız ve diş yüzeyine veya kavite duvarlarına dikkatlice yerleştiriniz. Alttaki dişte veya restore edilen yüzeyde belirgin renklenme olması halinde CHARISMA Opal'in önerilen opak renklerinden biri kullanılarak ince bir katmanla maskeleme yapmak gerekebilir.
5. Büyük sınıf III veya IV kavitelerde ve anterior dişlerin rekonstrüksiyonlarında aşırı şeffaf görünümü engellemeye yönelik olarak ve ideal estetik sonuçları elde etmek için en derindeki tabakalarda bir CHARISMA Opal opak ton kullanılması gerekir; bu daha sonra mine ve saydam CHARISMA Opal tonları ile kapatılabilir.
6. Kulzer Translux® ışık cihazı veya benzer spektrum ve ışık çıkışına (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2) sahip herhangi bir uygun ışık cihazı kullanarak CHARISMA Opal'i ince tabakalar (maks. 2 mm) halinde aşağıdaki tabloya uygun şekilde polimerize ediniz. Polimerizasyon sırasında yüzeyde bir oksijen inhibisyon tabakası oluşur. Bu oksijen inhibisyon tabakası daha sonra eklenecek herhangi bir kompozit tabakanın kimyasal olarak bağlanmasında işlev göreceği için restorasyonun yapım aşamasında dokunulmaması, kontamine olmaması ya da kaldırılmaması gerekir.

CHARISMA Opal sertleşme derinlikleri ve süreleri

	QHT (kuartz halojen-tungsten) ışık cihazı ile sertleşme süresi	Maksimum tabaka kalınlığı
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (saydam opal)	20 s	2 mm
A4, OL (opak açık), OM (opak orta), OD (opak koyu), BL (beyazlatılmış)	40 s	2 mm

Kulzer ürünlerinin özellikleri üretim, araştırma ve uygulama teknolojisindeki geniş çaplı ölçümlere dayanmaktadır. Teknik gelişmeler yararına ürünümüzde küçük değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.

CHARISMA Opal için Translux ışık kaynakları veya diğer halojen ve LED ışık kaynaklarıyla tavsiye edilen sertleşme süreleri. Plazma Ark ışık kaynakları kullanıldığında sertleşme süresi genellikle 25% azaltılabilir.
Not: Işık kaynakları çıkış spektrumu ve ışık şiddeti açısından çok çeşitlilik gösterir. Bütün sertleşme süreleri minimum sürelerdir. Kullanıcı, hastada kullanmadan önce ışık kaynağının etkinliğini üretici firma ile kontrol ederek doğrulamalıdır.
7. Son şekillendirme ve polimerizasyon işlemi tamamlandıktan sonra CHARISMA Opal'in bitirme ve polisaj işlemi hemen yapılabilir. Kaba bitirme işlemi için elmas frezler kullanınız. Son bitim ve şekillendirmede en iyi sonuç ince grenli elmas frezler ve çok yivli karbid frezlerle alınır. Proksimal yüzeylerde bant zımparalar kullanılabilir. Son parlatma işlemi için esnek, silikon lastik polisaj uçları, kablar, diskler veya benzeri aletler kullanılarak uygun parlaklığa ulaşılabilir. Kompozit polisaj patları, istenirse polisaj fırçaları ve küçük disklerle uygulanabilir.
İlave tavsiyeler:
• İlk kullanımdan önce lütfen görsel olarak hasar kontrolü yapınız. Hasarlı ürünleri kullanmayınız. • Kullandıktan sonra derhal enjektör kapağını yerine takınız. • Malzeme israfını önlemek için malzemeyi enjektörden kullandıktan sonra pistonu çeyrek dönüş geri çevirerek basıncı boşaltınız. • Geniş restorasyonların yapımında veya uygulama süresi uzun olacak restorasyonlarda premature bir polimerizasyonu engellemek için reflektör ya kapatılmalı veya doğrudan çalışma bölgesine gelmeyecek şekilde başka bir yöne çevrilmelidir. • Yukarıda belirtilen ışıkla sertleşme süreleri tavsiye edilen minimum süreler olup malzemenin fiziksel özelliklerinin korunabilmesi ve optimum restorasyon kalitesine ulaşılabilmesi için bu süreler kısaltılmamalıdır. • Derin kavite preparasyonlarında pulpaya çok yakın yerlerde veya pulpanın ekspoze olması durumunda CHARISMA Opal'le restore etmeden önce dentine veya ekspoze bölgeye kalsiyum hidroksit uygulanarak cam iyonomer simanla kapatılmalıdır. • Öjenol içeren malzemeler, CHARISMA Opal'in polimerizasyonunu etkileyebileceği için, restore edilen kavitelerde ve civarında kullanılmamalıdır.
Saklama koşulları:
• 25°C (77°F)'dan yüksek ısılarda saklamayınız. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Son kullanım tarihinden sonra malzemeyi kullanmayınız.
Önlemler:
• Uygun eldivenler giyiniz (örn. lateks veya nitril). • Deriyle temasından kaçınınız. • Gözle temasından kaçınınız. Gözle temas ederse göz kapağı açık olarak gözü bol suyla yıkayınız ve bir göz doktoruna başvurunuz. • CHARISMA Opal'in içindeki maddelere karşı alerjik olan hastalarda CHARISMA Opal kullanmayınız. Alerjik reaksiyonlara ilişkin kanıt bulunmamaktadır, bununla birlikte alerji riski tümüyle ortadan kaldırılamaz. • Metil akrilat içerir. **• Yalnızca vasıflı diş hekimliği personeli tarafından kullanılmalıdır.**

CHARISMA® Opal

Návod na použitie (SK)

Popis:
CHARISMA Opal je univerzálny svetlom tuhnúci rádioopákny kompozit s technológiou Microglass®
Je indikovaný pre adhezívne výplne vo farbe zubov. Je vhodný pre anteriórne i posteriórne aplikácie. Výplňový systém s technológiou Microglass® je navrhnutý pre vysoko estetické a leštiteľné výplne.

Zloženie:
Základom CHARISMA Opal je matrix BIS-GMA obsahujúca 58% (objemových) plniva, ktorým je:
• Bárium-hliníkové sklo (0,02–2 mikróny) • Vysokodisperzný oxid kremičitý (0,02–0,07 mikrónov)

Oblasť použitia:
• Výplne triedy I–V podľa Blacka • Korekcie tvaru a odtieňa zubov (napr. medzerazáková medzera, vrodené defekty) • Dlahovanie zubov uvoľnených traumou alebo parodontálnym ochorením • Výplne mliečnych zubov • Dočasné opravy keramiky a kompozitu (v kombinácii s adekvátnym systémom na opravy) • Priame kompozitné fazety • Dostavba pahýľa

Klinický terapeutický protokol:
Pred založením koferdamu si vyberte vhodný odtieň alebo kombináciu odtieňov podľa vzorkovníka odtieňov CHARISMA Opal. Tento postup je dôležitý, pretože zuby po vysušení výrazne zmenia svoju farbu. Ak sa povrch ošetrovaného zubu nebude opracovávať diamantovým alebo karbidovým vrtáčikom alebo iným brúsnym nástrojom, povrch sa musí pred zhotovením výplne vyčistiť pemzou alebo leštiacou pastou bez obsahu fluoridu. Pri klinickej aplikácii, modelovaní a tvarovaní materiálu odporúčame používať nelepivý nástroj s teflónovou alebo pozlátenou povrchovou úpravou (ako je napr. Kulzer Plasmacoat). Výplňový materiál CHARISMA Opal má mať pri spracovávaní izbovú teplotu 23°C (73°F).
1. Na obmedzenie kontaminácie vlhkosťou, krvou a slinami sa odporúča použitie koferdamu (Ivory® alebo podobný typ).
2. Kavita sa pripravuje v súlade so všeobecne akceptovanými pravidlami pre klinickú aplikáciu kompozitov. Následne kavitu vyčistite a vysušte.
3. Pred aplikáciou materiálu CHARISMA Opal do kavity je povinné ošetriť štruktúru zubu sklovinovo-dentínovým adhezívom (napr. Adhezívami GLUMA® značky Kulzer). Po ošetrení adhezívom je potrebné vylúčiť kontamináciu slinami alebo krvou.
4. Materiál CHARISMA Opal aplikujte do kavity v tenkých vrstvách (max. 2 mm) a dôkladne ho adaptujte k povrchu zuba a k stenám kavity. V prípade výraznej diskolorácie podkladovej štruktúry použite tenkú vrstvu vhodného opákneho dentínového odtieňa CHARISMA Opal.
5. Aby ste sa vyhli prílišnej translucencii a dosiahli ideálny estetický výsledok, v prípade veľkých kavít triedy III alebo IV a pri výplniach predných zubov je potrebné používať opákny odtieň CHARISMA Opal v najhlbších vrstvách, ktorý možno následne prekryť sklovinovým alebo efektným odtieňom CHARISMA Opal.
6. CHARISMA Opal polymerizujte v tenkých vrstvách (max. 2 mm) podľa dolu uvedenej tabuľky použitím vhodného vytvrdzovacieho svetla, ako je napr. vytvrdzovacia lampa Kulzer Translux® alebo akákoľvek iná lampa s podobným spektrom a svetelným výkonom (> 400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). Počas polymerizácie sa na povrchu vytvorí vrstva brániaca prístupu kyslíku, ktorej sa nesmiete dotýkať, nesmie sa kontaminovať ani odstraňovať počas fázy rekonštrukcie. Slúži ako chemické spojenie pre všetky ďalšie prípadné vrstvy kompozitu.

Hĺbky vrstvy a polymerizačné intervaly materiálu CHARISMA Opal

	Vytvrdzovací čas s vytvrdzovacou lampou QHT	Maximálna hrúbka vrstvy
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (čiry opálový)	20 s	2 mm
A4, OL (svetlo opákny), OM (stredne opákny), OD (tmavo opákny), BL (bieliaci)	40 s	2 mm

Špecifikácie výrobkov značky Kulzer sú založené na rozsiahlych meraniach pri výrobe, výskume a pri aplikačných technológiách. Vyhradzujeme si právo na drobné zmeny v dôsledku vplyvu technických inovácií a vývoja.

Uvedené odporúčané vytvrdzovacie časy pre materiál CHARISMA Opal sa vzťahujú na LED polymerizačné lampy Translux alebo podobné prístroje na princípe halogénového alebo LED svetla. V prípade polymerizačných prístrojov Plasma Arc sa vytvrdzovací čas spravidla môže skrátiť o 25%.
Poznámka: U polymerizačných lámp sú značné rozdiely z hľadiska intenzity a spektrálneho zloženia. Všetky uvedené vytvrdzovacie časy sú minimálne časy. Používateľ je povinný overiť si u výrobcu svetelnej jednotky jej efektívnosť pred použitím na pacientovi.
7. Po dokončení poslednej fázy rekonštrukcie a polymerizácii možno výplň z materiálu CHARISMA Opal okamžite dokončiť a vyleštiť. Na hrubú úpravu povrchu použite diamantový vrtáčik. Najlepšie výsledky jemných úprav a dotvarovania sa dosahujú jemnozrnnými diamantovými alebo a viacdrážkovými karbidovými vrtáčikmi. Proximálne povrchy možno jemne opracovať brúsnymi prúžkami. Vysokoleštený konečný povrch možno dosiahnuť pružnými leštiacimi diskami, leštítkami, kotúčmi zo silikónovej gumy a podobne. V prípade potreby možno aplikovať kompozitové leštiace pasty s leštiacimi kefkami a malými leštiacimi diskami.
Ďalšie odporúčania:
• Pred prvým použitím vonkajšou prehliadkou skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodené výrobky nepoužívajte. • Injekčnú striekačku bezprostredne po použití starostlivo zatvorte viečkom. • Na minimalizáciu odpadu znížte vnútorný tlak po aplikovaní materiálu zo striekačky odskrutkovaním piestu o štvrtinu otáčky. • Pri budovaní veľkých výplní alebo výplní, na ktorých dokončenie je potrebný dlhší čas, je potrebné dočasne vypínať operačnú lampu nad hlavou alebo nasmerovať mimo pracovnej zóny, aby sa vylúčilo predčasné vytvrdnutie kompozitu. • Hore uvedené vytvrdzovacie časy lampy sú minimálne odporúčané časy a nesmú sa skracovať, aby bola dosiahnutá optimálna kvalita výplne a fyzikálne vlastnosti materiálu. • V prípade prípravy hlbokých kavít v bezprostrednej blízkosti zubnej drene alebo pri priamom zasiahnutí drene lokálne prekryte dentín alebo postihnuté miesto pred vyplňovaním pomocou CHARISMA Opal vložkou z hydroxidu vápenatého pokrytú skloionomérnym cementom. • Nepoužívajte materiály s obsahom eugenolu vnútri ani okolo preparovanej kavity, pretože by mohli negatívne ovplyvniť správnu polymerizáciu CHARISMA Opal.
Skladovanie:
• Neuchovávať pri teplote nad 25°C (77°F). Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Materiál nepoužívajte po dátume expirácie.
Preventívne pokyny:
• Používajte vhodné ochranné rukavice (napr. latexové alebo nitrilové). • Zabráňte kontaktu s pokožkou. • Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami vypláchnite oči veľkým množstvom vody pri otvorených viečkach a vyhľadajte pomoc očného lekára. • Materiál CHARISMA Opal nepoužívajte u pacientov, ktorí sú alergickí na jeho zložky. Žiadne dôkazy alergií neboli zaznamenané, avšak alergie na tento výrobok sa nedajú vylúčiť. • Obsahuje metylakrylát. **• Môžu používať iba kvalifikovaní zubní lekári.**
Zrieknutie sa zákonnej zodpovednosti:
Naše odborné inštrukcie, návrhy a odporúčania na používanie tohto výrobku sú poskytované v dobrej viere a sú založené na našich vlastných testoch a našich najlepších, v súčasnosti dostupných vedomostí. Nemožu sa však interpretovať ako záruka na používanie. Vzťahuje sa to aj na iné výrobky tohto výrobcu, na ktoré sa v návode odkazuje, alebo na vlastnícke práva tretích osôb. Zákazník má povinnosť vyskúšať výrobok posúdiť pre jeho konečnú spôsobilosť na predpokladané použitie. Na finálnu aplikáciu, používanie a spracovávanie týchto výrobkov nemáme žiadny vplyv a preto za ne v plnom rozsahu zodpovedá používateľ. V prípade doručenia výrobku v závadnom alebo poškodenom stave je povinnosťou dodávateľa náhrada hodnoty tovaru doručeného nami a používaného zákazníkom. Samozrejme, zaručujeme konzistentnú vysokú kvalitu výrobkov v rámci našej kontroly kvality a štandardov ako aj Všeobecných podmienok predaja a doručenia.
Dátum revízie: 2017-07

CHARISMA® Opal

Инструкции за употреба (BG)

Описание:
CHARISMA Opal е универсален, фотополимеризиращ, рентгеноконтрастен Microglass® композитен материал
С универсално приложение и естетика на естествени зъби. Microglass® неорганичният пълнител осигурява отлични и дълготрайни естетически резултати и обтурации с високо ниво на блясък.

Състав:
CHARISMA Opal е на основата на матрикса BIS-GMA и съдържа 58% (обемни), неорганичен пълнител, който е:
• бариев алуминий стъкло (0,02–2 микрона) • високо диспергиран силициев диоксид (0,02–0,07 микрона)

Приложение:
• Обтурации клас I–V по Black • Корекции на формата и цвета на зъба (т.е. затваряне на диастема, вродени дефекти) • Шиниране на зъби разхлабени поради травма или заболяване на периодонта • Реставрации на млечни зъби • Временни поправки на порцелан и композити (в комбинация с адекватна система за поправка) • Директни композитни фасети • За изграждане

Начин на приложение:
Изберете подходящ цвят или комбинация от цветове с цветните скали CHARISMA Opal преди да поставите кофердама. Това е важно, тъй като зъбите значително променят цвета си при подсушаване. Ако третираната зъбна повърхност няма да бъде обработвана с ротиращи инструменти или други абразивни инструменти,преди работа повърхността следва да бъде почистена с несъдържаща флуорид полирна паста . Препоръчва се при поставяне, изграждане и оформяне на материала в клинични условия да се използват инструменти от незалепваща пластмаса, с тефлоново покритие или обработени в златна баня (като инструмента на Kulzer Plasmacoat). За оптимални резултати се препоръчва работа на стайна температура 23°C (73°F).
1. Използването на кофердам (Ivory® или подобен) е препоръчително, за да се избегне замърсяването с влага, кръв и слюнка.
2. Подгответе кавитета в съответствие с приетите правила за приложение на композити в клинични условия. След това почистете и подсушете.
3. Използвайте подходяща адхезивна система (напр. GLUMA® на Kulzer). След обработката с адхезива, избягвайте замърсяване със слюнка или кръв.
4. Нанесете CHARISMA Opal в кавитета на тънки слоеве (не повече от 2 mm) и внимателно адаптирайте към зъбната повърхност или стените на кавитета. В случай на видимо обезцветяване на подлежащия зъб или третираната повърхност, за замаскиране имате избор от непрозрачни цветове CHARISMA Opal.
5. За да избегнете прекомерната прозрачност и да постигнете идеален естетически резултат при големи кавитети от клас III или IV и реконструкция на преден зъб, необходимо е да използвате непрозрачен CHARISMA Opal в най-дълбоките слоеве, който се покрива с емайл и транспарентен CHARISMA Opal.
6. Полимеризирайте CHARISMA Opal на тънки слоеве (максимум 2 mm) според представената по-долу таблица, като използвате подходяща полимеризационна лампа, като Kulzer Translux® или всеки друг уред с подобен спектър и светлинен дебит (>400 mW/cm², DIN-EN-ISO 10650-2). По време на полимеризацията върху повърхността се формира кислороднохибриден слой, който не трябва да се докосва, замърсява или премахва през фазата на изграждане на реставрацията. Той служи като химическа връзка за всеки следващ слой композит.

CHARISMA Opal времена на полимеризация

	Време на полимеризация с халогенна лампа Translux	Максимална дебелина на слоя
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C2, CO (прозрачен млечно бял)	20 s	2 mm
A4, OL (светъл непрозрачен), OM (среден непрозрачен), OD (тъмен непрозрачен), BL (избелен)	40 s	2 mm

Спецификациите на продуктите Kulzer се основават на обстойно измерване като част от технологията на производство, изследователска дейност и приложение. Запазваме си правото да правим малки промени в продуктите в интерес на техническия прогрес.

Препоръчителни времена за втвърдяване на CHARISMA Opal с Translux фотополимеризиращи модули или други халогенни или LED полимеризационни светлинни източници. При Plasma Arc полимеризационни светлинни източници времето за втвърдяване обикновено може да се намали с 25%. Забележка: Полимеризиращите лампи варират значително по отношение на интензитет и спектър на емитираната светлина. Всички посочени времена за втвърдяване са минимални. Би следвало да проверите дадените от производителя на уреда параметри за светлина и да се уверите в неговата ефикасност в извънклинични условия преди да работите върху пациент.
7. След като окончателното изграждане и полимеризация приключат, CHARISMA Opal може незабавно да бъде завършен и полиран. За грубо завършване използвайте диамантени борери. Финото завършване и оформяне се постига най-добре с финозърнести диамантени борери и полирни карбидни борери. Проксималните повърхности могат да бъдат завършени с абразивни ленти. Фино окончателно полиране може да се постигне с накрайници за полиране, чашки, дискове от гъвкава силиконова гума или подобни. Пастите за полиране на композити могат да се прилагат при желание с полиращи четки и малки полиращи дискове.
Други препоръки:
• Преди да използвате за първи път, моля проверете визуално за повреди. Дефектни продукти не трябва да се използват. • Поставете плътно капачката върху шприцата веднага след употреба. • За да избегнете загуба на материал, веднага след като вземете от материала, намалете вътрешното налягане като развиете буталото четвърт оборот. • Когато изграждате големи обтурации или такива, които изискват по продължително време, операционната лампа, с която осветявате, трябва да бъде временно изключена или обърната в посока встрани от работното поле, за да се избегне предварително втвърдяване на композита. • Времето за фотополимеризиране посочено по-горе е минималното препоръчвано и не би следвало да се скъсява, за да може да се постигне оптимално качество на изграждане и физически свойства на материала. • При дълбоки кавитети близко до пулпата или при оголване на пулпата, използвайте калциев хидроксид, покрит със глас- йономерен цимент преди да изграждате с CHARISMA Opal. • Не използвайте материали съдържащи евгенол в и около обработваната кавитет, тъй като те могат да попречат на пълното втвърдяване на CHARISMA Opal.
Съхранение:
• Да не се съхранява при температура над 25°C (77°F). Да се пази от директна слънчева светлина. Материалът да не се използва след изтичане срока на годност.
Предпазни мерки:
• Носете подходящи ръкавици (напр. латекс или нитрил). • Да се избягва контакт с кожата • Да се избягва контакт с очите При попадане върху очите изплакнете обилно с вода при отворен клепач и се консултирайте с очен специалист. • Да не се използва CHARISMA Opal при пациенти, които са алергични към съставките на CHARISMA Opal. Няма данни за алергизиране, но въпреки това не може да се изключат алергични към продукта. • Съдържа метилакрилат. **• Да се използва само от квалифициран стоматологичен персонал.**
Отказ от права
Нашият технически съвет, предложения и препоръки относно използването на този продукт са дадени добросъвестно и се основават на нашите изследвания и най-добрите налични познания. Те обаче не трябва да се тълкуват като основание за употреба. Това се отнася и до случаите, където се правят препратки към продукти на други производители или се засягат патентните права на трети страни. То не Ви освобождава от задължението да изпробвате предоставените от нас продукти и да определите тяхната окончателна пригодност за предполагаемото им предназначение. Окончателното приложение, използване и обработка на тези продукти е извън нашия контрол и поради това е изцяло в отговорностите на потребителя. В случай, че се окаже, че наш продукт Ви е бил доставен дефектен или в увредено състояние, нашата отговорност се ограничава до възстановяване стойността на стоките доставени от нас и използвани от Вас. Ни, разбира се, ще осигуряваме последователно продукти с високо качество, в границите на нашите стандарти за контрол на качеството и Общите условия за продажба и доставка.
Версия: 2017-07

CHARISMA® Opal

РЗН 2016/4264 от 29 марта 2018 Инструкция по применению (RU)

Описание:
CHARISMA Opal светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композит
Показан для адгезивных реставраций с имитацией их натурального цвета. Подходит для восстановления фронтальных и жевательных зубов. Благодаря наполнителю из микростекла легко достигается превосходный, эстетический результат и прочная, зеркальная поверхность после финишной обработки. В соединении с адекватной адгезивной системой предназначен для пломбирования зубов.

Состав:
Материал CHARISMA Opal основан на акриловом мономере BIS-GMA и содержит 58% пломбировочного материала (по объему), в состав которого входят:
• барийалюмофтористого стекла (0,02–2 микрона) • высокодисперсного диоксида кремния (0,02–0,07 микрон)

Область применения:
• Пломбы I–V класса по Блэку • Коррекция формы и оттенка зубов (например, закрытие диастемы, врожденные дефекты) • Шинирование зубов, расшатанных вследствие травмы или поражения периодонта • Пломбирование молочных зубов • Временное протезирование из керамики и композитных материалов (в сочетании с подходящей системой протезирования) • Прямые композитные виниры • Наращивание центральных резцов

Протокол клинического лечения:
Выберите подходящий оттенок или комбинацию оттенков при помощи шкалы оттенков перед тем, как установить Раббер дам. Это важно, т.к. после осушения зубы значительно изменят цвет. Если поверхность зуба невозможно обработать алмазным, карбидным бором или другим абразивным инструментом, то перед тем, как поставить реставрацию, следует очистить поверхность зуба пемзой или полировочной пастой без содержания фтора. Не липнущий, пластмассовый, покрытый тефлоном или золотом инструмент (напр. шпатель Plasmacoat компании Kulzer) рекомендуется для внесения материала в полость, придания ему контура и формы. Пломбировочный материал CHARISMA Opal в момент применения должен иметь комнатную температуру 23°C (73°F).
1. Для получения идеального результата рекомендуется применение коффердама цвета слоновой кости (или аналогичного) для защиты от попадания в полость влаги, крови и слюны (Ivory® или аналогичного).
2. Подготовьте полость в соответствии с общепринятыми правилами применения клинических композитных материалов. После этого очистите и высушите полость.
3. Перед введением CHARISMA Opal в полость обязательна предварительная обработка зуба адгезивным материалом для эмали/дентина (например, адгезивами GLUMA® производства Kulzer). После обработки адгезивным материалом избегайте загрязнения слюной или кровью.
4. Наносите CHARISMA Opal в полость тонкими слоями (максимум 2 мм) и аккуратно распределяйте его по поверхности зуба или стенкам полости. В случае явного изменения цвета обрабатываемого зуба или поверхности может потребоваться замаскировать дисколорит путем нанесения тонкого слоя одного из рекомендованных непрозрачных тонов CHARISMA Opal.
5. Чтобы избежать излишней прозрачности и достичь оптимального эстетического результата в случаях больших полостей III или IV класса и при пломбировании передних зубов, необходимо использовать непрозрачный оттенок CHARISMA Opal в наиболее глубоких слоях, которые затем можно покрыть эмалью и прозрачными оттенками CHARISMA Opal.
6. CHARISMA Opal полимеризуется тонкими слоями (макс. 2 мм) согласно времени, указанному в нижеприведенной таблице, и используя для полим